Univerzális, belső légkeveréses hűtőszekrények, új design

FKvsl, FKv modellek

- ventilációs hűtés
- automatikus leolvasztás
- ergonomikus fogantyú
- megfordítható ajtónyitás
- galvanizált acél rácspolcok, védőhevonattal
- önmúködésen csukódó ajtó (kiv: FKv 43)
- zárható ajtó
- mechanikus vezérlés
- digitális hőmérsékletkijelzés, kívülről kobsolható

	FKsl 3610 / FKv 3610 ProfiPremiumline	FKsl 3612 / FKv 3612 ProfiPremiumline	FKv 4360	FKv 4330	FKsl 5410 / FKv 5410 ProfiPremiumline	FKsl 5412 ProfiPremiumline
bruttó- / hasznos űrtartalom (l)	335 / 329	335 / 329	421 / 414	421 / 414	544 / 520	544 / 520
külső méretek (mag./szél./mély.) (mm)	1640 / 600 / 610	1640 / 600 / 610	1860 / 600 / 650	1860 / 600 / 650	1640 / 750 / 730	1640 / 750 / 730
hűtési hőmérséklet	0°C és +15°C között	0°C és +15°C között	0°C és +15°C között	0°C és +15°C között	0°C és +15°C között	0°C és +15°C között
külső burkolat / szín	acél, szürke / fehér	acél, szürke / fehér	rozsdamentes acél	acél / fehér	acél, szürke / fehér	acél / szürke
ajtó anyaga	acél	szigetelt üveg	rozsdamentes acél	acél	acél	szigetelt üveg
belső burkolat	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér	műanyag, fehér
belső világítás	-	felső világítás, külön kapcsolható	-	-	-	felső világítás, külön kapcsolható
polcok száma	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
polcok terhelhetősége (kg)	50	50	45	45	60	60
fogyasztás (kWh/24h)	0,8	1,1	1,2	1,2	1,1	2,0

Dinamikus frissesség ventillációs hűtéssel

A megbízható belső légkeveréses hűtés a bebetyezett áru minél gyorsabb lehűtését és a teljes belső tér egyenletes hőmérsékleten tartását szolgálja. Az ajtó kinyitásakor az érzékelő kapcsoló automatikusan leállítja a ventilátort, ezáltal értékes energiát takarít meg és megakadályozza a meleg levegő beáramlását a belső térbe.

Design

A ProfiPremiumline sorozatnak első pillantásra nagyszerű megjelenést biztosít a SwingLine forma és az oldalsó fekereszték.

Cukrászati, belső légkeveréses hűtőszekrények

BKv modell

- ventillációs hűtés
- automatikus leolvasztás
- mechanikus vezérlés
- digitális hőmérsékletkijelzés, kívülről leolvasható
- zárható ajtó
- megfordítható ajtónyitás

„L" alakú tartósínek

A BKv 4000 készülléknél a különösen teherbíró és magasságban állítható tartósíneken GN 1/1 és cukrászati sütőtepsi (600x400 mm) is elfér. Maximum 22 stabil, megrakott sütőlemez helyezhető el jól áttekinthetően a hűtőtérben.

	BKv 4000
bruttó- / hasznos űrtartalom (l)	400 / 390
külső méretek (mag/szél/mély) (mm)	1510 / 750 / 710
hűtési hőmérséklet	+2°C és +15°C között
külső burkolat / szín	acél / fehér
belső burkolat	műanyag, fehér
Cr-Ni acél „L" alakú tartósínek	10
fogyasztás (kWh/24h)	1,1

Forgalmazó

Univerzális, belső légkeveréses hűtőszekrények

FKvsl, FKv, UKS, UKU, BKv modellek

LIEBHERR

A megbízható hűtés