

## 015-25D/6/C-D

kalapos mosogatógép, 500x500 mm-es, 60/30 kosár/órás, jobbról-balra befutó és kifutó asztallal, kézi zuhannyal, mosogatóval, hulladéktárolóval, duplafalú, 400 V-os




*Your professional partner*

DIAMOND



Composition: C-RIGHT



PERISTALTIC PUMP

- átmenő rendszerű jobboldali betöltésű kalapos mosogatógép tartozékokkal,
- jobbról balra alsó polcos befutó és 700x575x850 mm méretű kifutó asztallal,
- a befutó asztal 1200x715x850/1000 mm méretű,
- hátsó felhajtással,
- flexibilis kézi zuhannyal és 400x400x200 mm-es mosogatómedencével és gördíthető hulladéktárolóval felszerelve,
- a gép: 500x500 mm-es mosogatókosárral,
- 60 vagy 30 kosár/óra elméleti kapacitással,
- 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel,
- elektronikus vezérléssel,
- max. 430 mm-es tányér átmérőhöz,
- 12 literes bojlerrel,
- öblítőszeradagoló pumpával,
- felfelé nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- biztonsági termosztáttal,
- forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- öntisztító fúvókákkal, 45-50°C melegvizes csatlakozásra,
- szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs ürítéssel),
- lekerekített belső sarkokkal,
- kívül-belül duplafalú rozsdamentes acél burkolattal,
- állítható magasságú acél lábakkal (160-220 mm),
- 3 db mosogatókosárral szállítva,
- a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges

mm (BxDxH) :2620x740xh1530/2010

kW : 8,7

Volt : 400-230/3N 50Hz

kg : 1 1

M<sup>3</sup> : 2,34



Szállítási határidő: általában 2 hét