

D26/6B-AC

átmenő rendszerű mosogatógép



Your professional partner

DIAMOND



BREAK TANK
ANTI-POLLUTION
DEVICE

CONTINUOUS
WATER
SOFTENER
PERISTALTIC PUMP



STAMPED
INTEGRAL
FILTER

INSULATED
DOUBLE SKIN
HACCP

mm (BxDxH) : 724x818x1529/2010

kW: 8,7

Volt: 400-230/3N 50Hz

kg: 130

M³: 1,2

- átmenő rendszerű mosogatógép
- "BreakTank" verzió,
- beépített vízlágyítóval,
- 500×500 mm-es mosogatókosárral,
- 1200 tányér/óra elméleti kapacitással,
- 60, 120, 180 másodperces és folyamatos mosogatási ciklusidővel,
- digitális vezérléssel,
- max. 450 mm-es tányér átmérőhöz,
- 12 literes bojlerrel,
- perisztaltikus öblítőszeradagoló pumpával,
- duplafalú hőszigetelt kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal,
- felfelé nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- lekerekített belső sarkokkal,
- szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel),
- állítható magasságú acél lábakkal (160-220 mm),
- 45-50°C melegvízes csatlakozásra,
- 2 mosogatókosárral szállítva



Szállítási határidő: általában 2 hét