

D26/6B/C-D



Your professional partner

kalapos mosogatógép, 500x500 mm-es, 60-24 kosár/órás, duplafalú, jobbról-balra befutó és kifutó asztallal, kézi zuhannyal, mosogatóval, hulladéktárolóval, 400 V-os

DIAMOND



·mm (BxDxH) :2620x800xh1530/2010

kW : 8,7

Volt : 400-230/3N 50Hz

kg : 181

M³ : 2,07

- átmenő rendszerű jobboldali betöltésű kalapos mosogatógép tartozékokkal,
- jobbról balra alsó polcos befutó és 700x575x850 mm méretű kifutó asztallal,
- a befutó asztal 1200x715x850/1000 mm méretű,
- hátsó felhajtással,
- flexibilis kézi zuhannyal és 400x400x200 mm-es mosogatómedencével és gördíthető hulladéktárolóval felszerelve,
- a gép: 500x500 mm-es mosogatókosárral,
- 60-24 kosár/óra elméleti kapacitással, 60, 110 és 150 másodperces mosogatási ciklusidővel,
- elektronikus vezérléssel,
- max. 430 mm-es töltési magassággal,
- 12 literes bojlerrel,
- öblítőszeradagoló pumpával,
- felfelé nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- biztonsági termosztáttal,
- forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- öntisztító fúvókákkal,
- lekerekített belső sarkokkal,
- szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs ürítésű),
- 45-50°C melegvizes csatlakozásra,
- "Break-Tank"-kal felszerelve,
- kívül-belül rozsdamentes acél dupla hőszigetelt falú burkolattal,
- állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal (160-220 mm),
- 2 mosogatókosárral szállítva,
- a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges



Szállítási határidő: általában 2 hét