

D281/6-PS

mosogatógép beépített szennyvízpumpával,
400x400 mm-es, 60-30-24 kosár/órás, duplafalú,
230 V-os



Your professional partner

DIAMOND



DEEP DRAWN
RACK GUIDES



DEEP DRAWN
TANK



PERISTALTIC PUMP DISCHARGE PUMP

DOUBLE SKIN
HACCP

- mosogatógép beépített szennyvízkinyomó pumpával,
- 400x400 mm-es mosogatókosárral,
- 60-30-24 kosár/óra elméleti kapacitással,
- 60, 120 és 150 másodperces mosogatási ciklusidővel,
- digitális vezérléssel és kijelzéssel,
- max. 290 mm-es pohár magassághoz,
- 8 literes medencével,
- 2,6 literes bojlerrel,
- ciklusonkénti 2 literes vízfogyasztással,
- perisztaltikus öblítőszeradagoló pumpával,
- előre nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- alul-felül forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- öntisztító fúvókákkal,
- biztonsági termosztáttal,
- lekerekített belső sarkokkal,
- 45-50°C melegvizes csatlakozásra,
- duplafalú kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal,
- szintezhető talpakkal,
- 2 mosogatókosárral szállítva,
- a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges

·mm (BxDxH) :465x550xh710

·kW :3,4

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg :36

·M³ : 0,25



Szállítási határidő: általában 2 hét