

D86/6-A

mosogatógép beépített vízlágyítóval, 500x500 mm-es, 60/24 kosár/órás, duplafalú, 400 V-os



Your professional partner

DIAMOND



DEEP DRAWN TANK



INTEGRAL FILTER



WITH SOFTNER

PERISTALTIC PUMP

HACCP

- mosogatógép beépített vízlágyítóval,
- 500x500 mm-es mosogatókosárral,
- 60/24 kosár/óra elméleti kapacitással,
- 60, 150 másodperces és folyamatos mosogatási ciklusidővel,
- max. 360 mm-es tányér átmérőhöz,
- digitális vezérléssel és kijelzéssel,
- öndiagnosztikával,
- 15 literes medencével,
- 6 literes bojlerrel,
- perisztaltikus öblítőszeradagoló pumpával,
- előre nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- alul-felül forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- öntisztító fúvókákkal,
- biztonsági termosztáttal,
- lekerekített belső sarkokkal,
- szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel),
- 45-50°C melegvízes csatlakozásra,
- duplafalú kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal,
- szintezhető talpakkal,
- 2 mosogatókosárral szállítva

·mm (BxDxH) :600x630xh830

·kW :6,5

·Volt : 400-230/3N 50Hz

·kg :64

·M³ : 0,48



Szállítási határidő: általában 2 hét