

DC502/6M-A

mosogatógép beépített vízlágyítóval,
500x500 mm-es, 60-30 kosár/órás, 230 V-os



Your professional partner

DIAMOND



WITH SOFTNER
PERISTALTIC PUMP

DEEP DRAW
RACK GUIDES
INTEGRAL
FILTER

- mosogatógép beépített vízlágyítóval,
- 500x500 mm-es mosogatókosárral,
- 60-30 kosár/óra elméleti kapacitással,
- 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel,
- elektronikus vezérléssel,
- max. 330 mm átmérőjű tányérokhoz és 320 mm magas poharakhoz,
- 20 literes medencével,
- ciklusonkénti 2,4 literes vízfogyasztással,
- öblítőszeradagoló pumpával,
- előre nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- biztonsági termosztáttal,
- alul-felül rozsdamentes acél forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- öntisztító fúvókákkal,
- lekerekített belső sarkokkal,
- szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel),
- 45-50°C melegvizes csatlakozásra,
- kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal,
- szintezhető talpakkal,
- 2 mosogatókosárral szállítva

·mm (BxDxH) :580x600xh820

·kW :3,5

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg :59

·M³ : 0,45



Szállítási határidő: általában 2 hét