

DCS9/6/B-D

átmenő rendszerű mosogatógép



Your professional partner

DIAMOND



mm (BxDxH) : 2620x740x1510/1945

- jobbról balra alsó polcos befutó és 700x575x850 mm méretű kifutó asztallal,
- a befutó asztal 1200x715x850/1000 mm méretű,
- hátsó felhajtással,
- flexibilis kézi zuhannyal és 400x400x200 mm-es mosogatómedencével felszerelve
- "BreakTank" és "Full Hygiene" verzió,
- beépített szennyvízkinyomató pumpával,
- 500x500 mm-es mosogatókosárral,
- 1080 tányér/óra elméleti kapacitással (60"),
- 60, 110, 150 másodperces vagy folyamatos mosogató ciklusidővel,
- digitális vezérléssel,
- max. 450 mm-es tányér átmérőhöz,
- 20 literes medencével,
- 12 literes bojlerrel,
- ciklusonkénti 3 literes vízfogyasztással,
- öblítőszeradagoló pumpával,
- duplafalú hőszigetelt kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal,
- felfelé nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- lekerekített belső sarkokkal,
- állítható magasságú acél lábakkal (160-220 mm),
- 2 mosogatókosárral szállítva,
- a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges



Szállítási határidő: általában 2 hét