

DK7/6/C-S

kalapos mosogatógép, 500x500 mm-es, 40-24
kosár/órás, balról-jobbra befutó és kifutó
asztalokkal, kézi zuhannyal, mosogatóval,
hulladéktárolóval, 400 V-os



Brand :



PERISTALTIC PUMP

·mm (BxDxH) :2620x800xh1530/2010

kW : 6,5

Volt : 400-230/3N 50Hz

kg : 161

M³ : 2,07

- átmenő rendszerű baloldali betöltésű kalapos mosogatógép tartozékokkal,
- balról jobbra alsó polcos befutó és 700x575x850 mm méretű kifutó asztallal,
- a befutó asztal 1200x715x850/1000 mm méretű,
- hátsó felhajtással,
- flexibilis kézi zuhannyal és 400x400x200 mm-es mosogatómedencével és gördíthető hulladéktárolóval felszerelve,
- a gép: 500x500 mm-es mosogatókosárral,
- 40-24 kosár/óra elméleti kapacitással,
- 90 és 150 másodperces mosogatási ciklusidővel,
- elektronikus vezérléssel,
- max. 430 mm-es töltési magassággal,
- 15 literes medencével,
- 6 literes bojlerrel,
- öblítőszeradagoló pumpával,
- felfelé nyíló duplafalú ajtóval,
- nyitásérzékelő mikrokapcsolóval,
- biztonsági termosztáttal,
- forgó mosó- és öblítőkarokkal,
- öntisztító fúvókákkal,
- lekerekített belső sarkokkal,
- szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs ürítésű),
- 45-50°C melegvízes csatlakozásra,
- kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal,
- állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal (160-220 mm),
- 2 mosogatókosárral szállítva,
- a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges



Szállítási határidő: általában 2 hét