



hűtőpult, ventilációs, 1338 mm-es, egyenes 2 polcos frontüveggel, hűtött tároló nélkül, világos faszínű

TÍPUS: **VA13XF1/R2**

mm (szé x mé x ma)	1338 x 906 x 1352
kW	0,54
Súly	213 kg
Feszültség	230/1N 50HZ
Térfogat	1,71 m ³



Termékleírás

hűtőpult, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel, magasított edzett egyenes (90°-os) frontüveggel, 350 mm-es felső átadó üvegpelccel, 2 db 200 mm-es közbenső üvegpelccel, felső polc alá épített kapcsolható led világítással, kezelő felől 210 mm mélységű rozsdamentes acél munkalappal és plexi tolóajtókkal, 604 mm mélységű 3x EN400x600 kapacitású rozsdamentes acél bemutatótálcával, vevő oldali analóg hőmérsékletkijelzéssel, bemutató tálca alatti 670 mm mélységű semleges 1 polcos tartószerkezettel, kezelő oldalon digitális vezérléssel és kijelzővel, +2/+6°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, 3. klímaosztályú (+25°C) besorolással, automatikus leolvasztással, CFC mentes poliuretán szigeteléssel, kívül világos faszínű műanyag bevonatú acél burkolattal, vékony matt fehér dekor csikkal, kétoldalt azonos színű műanyag záróelemmel - Igény szerint matt gyöngyházfehér (.../B2), tópszínű (.../C2), sötét faszínű (.../D3), faszínű (.../E2) vagy fekete (.../A1) külsővel is rendelhető minimum 1 hónapos szállítási határidővel !



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu