

VA17XC2



Your professional partner

hűtőpult, ventilációs, 1738 mm-es, egyenes 2 polcos frontüveggel, hűtött tároló nélkül, tópszínű

DIAMOND



+2°+6°

Led Light



VENTILATED



- hűtőpult,
- ventilációs hűtéssel,
- R404A hűtőközeggel,
- magasított edzett egyenes (90°-os) frontüveggel,
- 350 mm-es felső átadó üvegpelccel,
- 2 db 200 mm-es közbenső üvegpelccel,
- felső polc alá épített kapcsolható led világítással,
- kezelő felől 210 mm mélységű rozsdamentes acél munkalappal és plexi tolóajtókkal,
- 604 mm mélységű 4x EN400x600 kapacitású rozsdamentes acél bemutatótálcával,
- vevő oldali analóg hőmérsékletkijelzéssel,
- bemutató tálca alatti 670 mm mélységű semleges 1 polcos tartószerkezettel,
- kezelő oldalon digitális vezérléssel és kijelzővel,
- +2/+6°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel,
- 3. klímaosztályú (+25°C) besorolással,
- automatikus leolvasztással,
- CFC mentes poliuretán szigeteléssel,
- kívül tópszínű műanyag bevonatú acél burkolattal,
- vékony antracit szürke dekor csíkkal,
- kétoldalt azonos színű műanyag záróelemmel - Igény szerint matt gyöngyházfehér (.../B2), matt fekete (.../A1), sötét faszínű (.../D3), faszínű (.../E2) vagy világos faszínű (.../F1) külsővel is rendelhető minimum 1 hónapos szállítási határidővel !

·mm (BxDxH) :1738x906xh1352

·T° :+2° +6°

·kW :0,45

·Volt : 230/1N 50Hz

·kg :264

·M³ : 2,2



Szállítási határidő: általában 2 hét