

BCv 1103

Pulti hűtőkészülék légkeveréssel
Premium



LED



Bruttó/nettó űrtartalom	106/75 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	497/548/816
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	417/391/649
Energihatékonysági osztály	
energiafogyasztás év	312 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	4
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +30 °C ¹
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Teljesítményigény	1,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvastás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+2 °C ig +12 °C
Külső burkolat/szín	acél / fekete
Ajtó/tető anyaga	szigetelt üveg
Belső burkolat	acél
Vezérlés	Forgószabályozó
Hőmérsékletkijelző	analóg, belül
belső világítás	Hosszanti LED-világítás, jobb oldal, szabályozható
Állítható polcok	2
Polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
kapacitás 0,5l PET palack	51
kapacitás 0,33l aludoboz	138
Polcok terhelhetősége	30 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	43,2/40,7 kg
EAN	9550000033504

¹ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu