



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu



BGPv 8420

ProfiLine



Bruttó/nettó űrtartalom	856/677 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	790/980/2120
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	609/800/1550
Energiahatékonysági osztály	C
energiafogyasztás év	1997 kWh
Klímaosztály	5
környezeti hőmérséklet	+10°C ig +40°C ¹
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Teljesítményigény	4.0 A
Feszültség	220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-10°C ig -35°C
Gasztronorm	600 x 800 mm
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
SuperFrost automatika	igen
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Jelzés üzemzavar esetén	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS 485 optional
SmartCoolingHub	Vorgerüstet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
Állítható lábak magassága	120 - 170 mm
Fogantyú	Griffleiste
Zár tartozék/rendelhető	van
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	bal, átfordítható / jobb, átfordítható
Szigetelés	83-60 mm
Vízelvező	igen
Bruttó/nettó súly	176/157 kg
EAN	9005382196373

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.