



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu



BKPv 6570

ProfiLine

Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	602/365 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	700/830/2120
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	410/650/1550
Energihatékonysági osztály	C
energiafogyasztás év	542 kWh
Klímaosztály	5
környezeti hőmérséklet	+10°C ig +40°C ¹
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	58 dB(A)
Teljesítményigény	2.0 A
Feszültség	220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-5°C ig +15°C
Gasztronorm	400 x 600 mm
Külső burkolat/szín	nemesacél / nemesacél
Ajtó/tető anyaga	nemesacél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Jelzés üzemzavar esetén	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS 485 optional
SmartCoolingHub	Vorgerüstet, zusätzlicher Schnittstellenkonverter notwendig
Állítható polcok	20
Állítható lábak magassága	120 - 170 mm
Fogantyú	Griffleiste
Zár tartozék/rendelhető	van
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	83-60 mm
Bruttó/nettó súly	149/132 kg
EAN	9005382221358

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.