

BKPV 8420

ProfiLine



Bruttó/nettó úrtartalom	856/677 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	790/980/2120
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	609/800/1550
Energihatékonysági osztály	<G>
energiafogyasztás év	765 kWh
Klímaosztály	5 ¹
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	58 dB(A)
Teljesítményigény	2,0 A
Feszültség	220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-5°C ig +15°C
Gasztronorm	600 x 800 mm
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Jelzés üzemzavar esetén	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS 485 optional
Polcok anyaga	rozsdamentes acél sínek
Polcok terhelhetősége	60 kg
Állítható lábak magassága	120 – 170 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zár tartozék/rendelhető	van
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	bal, átfordítható / jobb, átfordítható
Szigetelés	83-60 mm
Bruttó/nettó súly	172 / 153 kg
EAN	9005382207352



1 Környezeti hőmérsékletek: SN +10°C-tól +32°C-ig N +16°C-tól +32°C-ig ST +16°C-tól +38°C-ig T +16°C-tól +43°C-ig



ASSUR Kft.

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel: 481-9595

Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu

LIEBHERR