BKPv 8470

Pékipari hűtőszekrény légkeveréssel
ProfiLine

Smart Monitoring

LIEBHERR PROFESSZIONÁLIS HŰTŐK 5 ÉV GARANCIA WWW.ASSUR.HU

Bruttó/nettó űrtartalom	856/677 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	790/980/2120
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	609/800/1550
Energiahatékonysági osztály	C
energiafogyasztás év	765 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C [1]
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	58 dB(A)
Teljesítményigény	4,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hőleadás	592 kJ/h
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-5 °C ig +15 °C
Gasztronorm	600 x 800 mm
Külső burkolat/szín	nemesacél / nemesacél
Ajtó/tető anyaga	nemesacél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485 (opcionális)
Állítható polcok	25
Polcok anyaga	rozsdamentes acél sínek
Polcok terhelhetősége	60 kg
Állítható lábak magassága	120 – 170 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	83-60 mm
Bruttó/nettó súly	169/150 kg
EAN	9005382195611

[1] Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu

LIEBHERR