

BRFvg 5501

Pékipari hűtőszekrény légkeveréssel
Performance



Bruttó űrtartalom	496 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	747/769/1684
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	606/468/1388
Energiahatékonysági osztály	C
energiafogyasztás év	443 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C ¹
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Teljesítményigény	2,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hőleadás	196 kJ/h
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+1 °C ig +15 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	fehér műanyag
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Polcok anyaga	galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal
Polcok terhelhetősége	60 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	63/67 mm
Bruttó/nettó súly	86/79 kg
EAN	9005382241516

¹ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu