

FKUv 1613

Pult alá építhető hűtőszekrény légkeveréssel
Premium



LED



Bruttó űrtartalom	148 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	600/615/830
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
Energihatékonysági osztály	
energiafogyasztás év	353 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	7
környezeti hőmérséklet	+16 °C ig +35 °C ¹
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	45 dB(A)
Teljesítményigény	1,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+1 °C ig +15 °C
Külső burkolat/szín	acél / fekete
Ajtó/tető anyaga	hőszigetelt üveg
Belső burkolat	szürke műanyag
Vezérlés	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
belső világítás	LED, külön kapcsolható
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Állítható polcok	3
Polcok anyaga	galvanizált acél rácpolc, átlátszó védőbevonattal
kap. 0,5l PET palack/0,5l PET palackok egy sorban	92/7
kap. 0,33l aludoboz/0,33l aludobozok egy sorban	163/6
Polcok terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	55 mm
Bruttó/nettó súly	45/42 kg
EAN	9005382253519

¹ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu