

# GKpv 6570

GN 2/1 szabványú hűtőszekrény légkeveréssel  
ProfiLine



Smart  
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	597/465 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	700/830/2120
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	510/650/1550
Energiahatékonysági osztály	<b>B</b>
energiafogyasztás év	406 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	M1
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C <sup>1</sup>
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	58 dB(A)
Teljesítményigény	4,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hőleadás	275 kJ/h
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +15 °C
Gasztronorm	650 x 530 mm
Külső burkolat/szín	nemesacél / nemesacél
Ajtó/tető anyaga	nemesacél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	LED 7 szegmenses kijelző gombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Állítható polcok	4
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
Polcok terhelhetősége	60 kg
Állítható lábak magassága	120 - 170 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	83-60 mm
Bruttó/nettó súly	129/112 kg
EAN	9005382195536

<sup>1</sup> Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



ASSUR Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599  
Web: [www.assur.hu](http://www.assur.hu) Email: [assur@assur.hu](mailto:assur@assur.hu)