

# LKpV 1420

Laboratóriumi hűtőszekrény  
komfort-elektronikával  
**MediLine**

Smart  
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	1366/980 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	1430/830/2160
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	1236/650/1550
energiafogyasztás év	714 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C
Hőleadás	471 kJ/h
Hűtőközeg	R 290
Zajsztint	58 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	3,6 °C / 2,9 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradásakor azonnal, 72 órán át
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485
Állítható polcok	8
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	1236 / 640
Polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, vezetőgörgőkkel hátul
Fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 7 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	bal fix / jobb fix
Bruttó/nettó súly	249/206 kg
EAN	9005382196816



ASSUR Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599  
Web: [www.assur.hu](http://www.assur.hu) Email: [assur@assur.hu](mailto:assur@assur.hu)