

LKpV 1423

Laboratóriumi hűtőszekrény
profi elektronikával
MediLine



Bruttó/nettó űrtartalom	1397/980 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	1430/830/2160
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	1236/650/1500
energiafogyasztás év	820 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C
Hőleadás	515 kJ/h
Hűtőközeg	R 290
Zajsztint	58 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	0 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	3,8 °C / 3,9 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	hőszigetelt üveg
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradásakor azonnal, 72 órán át
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485
belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Állítható polcok	8
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	1236 / 640
Polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, vezetőgörgőkkel hátul
Fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 7 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	bal fix / jobb fix
Bruttó/nettó súly	267/224 kg
EAN	9005382196830



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu