# LKUexv 1610

Laboratóriumi hűtőszekrény
komfort-elektronikával
**MediLine**

| | |
|---|---|
| **Bruttó/nettó űrtartalom** | 141/130 l |
| **Külső méretek mm (szé./mé./ma.)** | 601/618/820 |
| **Belső méretek mm (szé./mé./ma.)** | 440/435/670 |
| **energiafogyasztás év** | 315 kWh |
| **környezeti hőmérséklet** | +10 °C ig +35 °C |
| **Hőleadás** | 200 kJ/h |
| **Hűtőközeg** | R 600a |
| **Zajszint** | 47 dB(A) |
| **Frekvencia / feszültség** | 50 Hz / 220-240 V~ |
| **Hűtőrendszer** | dinamikus |
| **Leolvasztás** | automatikus |
| **Hőmérsékleti tartomány** | +3 °C ig +16 °C |
| **grádiens / max. fluktuáció** | 3,9 °C / 4,8 °C |
| **Külső burkolat/szín** | acél / fehér |
| **Ajtó/tető anyaga** | acél |
| **Belső burkolat** | fehér műanyag |
| **Vezérlés** | elektronikus vezérlés |
| **Figyelmeztető jelzés zavar esetén** | optikai és akusztikus |
| **hálózati áramszünet miatti riasztás** | amikor helyreáll a hálózati feszültség |
| **Szunetmentes el. kapcsolat** | igen |
| **Connectivity type** | SmartCoolingHub |
| **Connectivity solution** | Utólag felszerelhető |
| **Csatlakozó** | RS485 |
| **Állítható polcok** | 3 |
| **Polcok anyaga** | üveg |
| **hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)** | 440 / 420 |
| **Polcok terhelhetősége** | 40 kg |
| **Fogantyú** | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| **Zárfajták** | Mechanikus |
| **Ajtónyitás iránya** | jobb, átfordítható |
| **Bruttó/nettó súly** | 41/38 kg |
| **EAN** | 9005382237618 |

ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu