

LKUv 1610

MediLine



Bruttó/nettó úrtartalom	142/133 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/615/820
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/670
energiafogyasztás év	273 kWh
Klímaosztály	7 ¹
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	47 dB(A)
Teljesítményigény	1,0 A
Feszültség	220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+3°C ig +16°C
grádiens *	4,3°C
max. fluktuáció **	4,6°C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	fehér műanyag
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Hőmérsékletjelző	külső digitális
Jelzés üzemzavar esetén	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS 485
Szünetmentes el. kapcsolat	igen
Állítható polcok	3
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
Polcok terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	ergonómikus rúdfogantyú
Zár tartozék/rendelhető	van
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	40 mm
Bruttó/nettó súly	39 / 37 kg
EAN	9005382193273

1 Környezeti hőmérsékletek: **SN** +10°C-tól +32°C-ig **N** +16°C-tól +32°C-ig **ST** +16°C-tól +38°C-ig **T** +16°C-tól +43°C-ig

* Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.
** Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.



ASSUR Kft.

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel: 481-9595

Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu

LIEBHERR