

MKv 3910

MediLine



Bruttó/nettó úrtartalom	361/280 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	600/615/1840
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	440/435/1635
energiafogyasztás év	309 kWh
Klímaosztály	4 ¹
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Teljesítményigény	1,5 A
Feszültség	220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+5°C
grádiens *	4,1°C
max. fluktuáció **	3,6°C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	fehér műanyag
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
Jelzés üzemzavar esetén	optikai és akusztikus
Csatlakozó	RS 485
Szünnetmentes el. kapcsolat	igen
Állítható polcok	5
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
Polcok terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	ergonómikus rúdfogantyú
Zár tartozék/rendelhető	van
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	40 mm
Bruttó/nettó súly	73 / 68 kg
EAN	9005382197011

Subject to modification. Timestamp: 24.02.2020

1 Környezeti hőmérsékletek: **SN** +10°C-tól +32°C-ig **N** +16°C-tól +32°C-ig **ST** +16°C-tól +38°C-ig **T** +16°C-tól +43°C-ig

* Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.

** Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.



ASSUR Kft.

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel: 481-9595

Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu

LIEBHERR