

# MRFvg 4001

Hűtőszekrény légkeveréses hűtéssel  
Perfection



Bruttó űrtartalom	377 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	475/423/1659
Energihatékonysági osztály	
energiafogyasztás év	374 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C <sup>1</sup>
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Teljesítményigény	2,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hőleadás	346 kJ/h
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +15 °C
Külső burkolat/szín	acél / fekete
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	szürke műanyag
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	5
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
kap. 0,5l PET palack/0,5l PET palackok egy sorban	253/7
kap. 0,33l aludoboz/0,33l aludobozok egy sorban	506/7
Polcok terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	50/45 mm
Bruttó/nettó súly	69/64 kg
EAN	9005382239636

<sup>1</sup> Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



ASSUR Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599  
Web: [www.assur.hu](http://www.assur.hu) Email: [assur@assur.hu](mailto:assur@assur.hu)