

MRFvg 4011

Hűtőszekrény légkeveréses hűtéssel
Perfection



Bruttó űrtartalom	400 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	475/423/1659
Energiahatékonysági osztály	
energiafogyasztás év	433 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérséklet osztály (energia-irányelv)	K4
Klímaosztály (biztonsági szabvány)	5
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C ¹
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Teljesítményigény	2,0 A
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hőleadás	346 kJ/h
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +15 °C
Külső burkolat/szín	acél / fekete
Ajtó/tető anyaga	hőszigetelt üveg
Belső burkolat	szürke műanyag
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletkijelző	külső digitális
belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	5
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
kap. 0,5l PET palack/0,5l PET palackok egy sorban	253/7
kap. 0,33l aludoboz/0,33l aludobozok egy sorban	506/7
Polcok terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtó	igen
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Szigetelés	50/45 mm
Bruttó/nettó súly	88/80 kg
EAN	9005382232293

¹ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu

LIEBHERR