

SFFfg 5501

Performance



Bruttó/nettó űrtartalom	499/394 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	747/769/1684
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	588/517/1388
energiafogyasztás év	516 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	713
Hűtőközeg	R 290
Zajsztint	49 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	manuális
Hőmérsékleti tartomány	-9 °C ig -30 °C
grádiens / max. fluktuáció	5,4 °C / 3,3 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	teli ajtó
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	4
Polcok anyaga	üveg
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	588 / 517
Polcok terhelhetősége	40 kg
Maximális tárolási mennyiség	300 kg
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	96/89 kg
EAN	9005382246559



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu