

# SFFsg 5501

Laboratóriumi fagyasztó statikus hűtéssel  
Performance

Smart  
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	499/310 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	747/769/1684
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	588/523/1388
energiafogyasztás év	501 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	713 kJ/h
Hűtőközeg	R 290
Zajsztint	49 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztás	manuális
Hőmérsékleti tartomány	-9 °C ig -30 °C
grádiens / max. fluktuáció	6,0 °C / 2,9 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	teli ajtó
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
A hálózatra kapcsolhatóság módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	4
Polcok anyaga	acél, műanyag bevonattal
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	580 / 523
Polcok terhelhetősége	60 kg
Maximális tárolási mennyiség	300 kg
fiókok	8
Kosarak száma	2
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	106/99 kg
EAN	9005382281673



ASSUR Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599  
Web: [www.assur.hu](http://www.assur.hu) Email: [assur@assur.hu](mailto:assur@assur.hu)