

# SRFfg 4001

Performance



Smart  
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	394/298 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	597/654/1884
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	460/422/1660
energiafogyasztás év	421 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	454
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+3 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	5,1 °C / 3,2 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	teli ajtó
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezérlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	5
Polcok anyaga	üveg
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	460 / 422
Polcok terhelhetősége	40 kg
Maximális tárolási mennyiség	225 kg
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	74/68 kg
EAN	9005382246351



ASSUR Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 183.  
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599  
Web: [www.assur.hu](http://www.assur.hu) Email: [assur@assur.hu](mailto:assur@assur.hu)