

SRFfg 5501

Performance



Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	558/441 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	747/769/1684
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	600/537/1460
energiafogyasztás év	399 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +35 °C
Hőleadás	408
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	49 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	+3 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	3,7 °C / 3,0 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	teli ajtó
Belső burkolat	műanyag, fehér
Vezerlés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	amikor helyreáll a hálózati feszültség
Sznetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható polcok	5
Polcok anyaga	üveg
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	600 / 537
Polcok terhelhetősége	40 kg
Maximális tárolási mennyiség	300 kg
Fogantyú	Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával
Szondaátvezetés	1 x Ø 10 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, megfordítható
Bruttó/nettó súly	92/80 kg
EAN	9005382246535



ASSUR Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183.
Tel: 481-9595 Fax: 481-9599
Web: www.assur.hu Email: assur@assur.hu